



# IG-80WGM

## 41 TYPE



REDUCTION RATIO	L	REDUCTION RATIO	L
1/4	49.3	1/186~1/647	98.8
1/13~1/31	65.8		
1/49~1/117	82.3		

### 外形尺寸 APPEARANCE SIZE




### GEARED MOTOR TORQUE/SPEED

減速比 Reduction ratio	1/4	1/13	1/15	1/19	1/21	1/49	1/55	1/71	1/80	1/103	1/117	1/186	1/210	1/306	1/393	1/445	1/571	1/647		
24V 定格扭力 (Kg-cm) Rated torque	6	17.9	20	26	29	58	66	85	96	123	125	150	150	150	150	150	150	150		
定格回轉數 (rpm) Rated speed	657	195	172	134	119	51	45	35	31.2	24.2	21.3	13.4	11.9	8.1	6.3	5.6	4.3	3.8		

### 馬達單體型式 / MOTOR DATA

定格電壓 Rated volt (V)	定格扭力 Rated torque (g-cm)	定格回轉數 Rated speed (rpm)	定格電流 Rated current (mA)	無負荷回轉數 No load speed (rpm)	無負荷電流 No load current (mA)	定格出力 Rated output (W)	重量 Weight (g)
24	2000	2500	≤ 3200	3000	≤ 450	51.35	800
啓動扭力 Start torque (g-cm)	絕緣耐壓 Insulation voltage		絕緣阻抗 Insulation resistance		絕緣等級 Insulation class	使用相對濕度 Operating relative humidity	使用溫度範圍 Operating temperature range
2400	60HZ AC500V		100MΩ DC500V		A class(105°C)	20%~85%RH	0~+50°C

### 馬達單體特性圖 / MOTOR CHARACTERISTICS



### 搭配之驅動器型式 / CONNECTED WITH MOTOR DRIVER

型號 Type	KBM8050KA
輸入電壓 Input voltage	DC 24V±10%
速度控制範圍 Speed control range	300~3000 rpm
速度設定方式 Speed control way	1. 內部速度設定 Internal control 2. 外部速度設定 External speed control 3. 外部直流電壓控制 (DC 0~5V) External voltage control (DC 0~5V)